フォースゲージ

果実硬度計

品番 **FR-5105** 価格 ¥58,400

- 先端 3、6、8、11mm
- インターフェース（RS-232C/USB）
- ピークホールド
- 0 ～ 5,000g 重
- ローバッテリー表示

- ●果実の成熟度を硬度測定により管理
- ●先端径も4パターン（3mm、6mm、8mm、11mm）取替可能
- ●品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます
- ●コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます

仕様

ディスプレイ	最大5桁LCD（バックライト付）
表示単位	g/H/oz
測定範囲	0～5,000g
表示分解能	1g
測定精度	±（0.4%+1dgt）、※+23±5℃
インターフェース	RS-232C、USB
使用環境	0～50℃、80%RH以下
サイズ/質量	215H×90W×45Dmm/650g（電池含む）
電源	単3電池×6
標準付属品	先端チップ（3mm、6mm、8mm、11mm）×各1 キャリングケース、取扱説明書、保証書
オプション品	テストスタンド　FS-1001+WG-01 RS-232Cケーブル　UPCB-01 USBケーブル　USB-02 専用通信ソフト　SW-U801-WIN

フォースゲージ

品番 **FG-5000A** 価格 ¥55,000

品番 **FG-20KG** 価格 ¥66,000

- FG-5000A…5kg
- FG-20KG…20kg
- 測定範囲　FG-5000A…49N
  FG-20KG…196N
- ピーク値ホールド機能
- ローバッテリー表示機能

- ●引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です
- ●測定モード切替機能可能（FAST/SLOW）
- ●用途に応じた測定用先端アダプタ付属
- ●ゴムなどの引っぱり強度試験に
- ●接着剤の接着強度用に

仕様

品番	FG-5000A	FG-20KG
測定範囲	0～49N	0～196N
	0～5,000g	0～20kg
表示分解能	0.01N（1g/0.05oz）	0.05N（0.01kg）
本体精度	±（0.4%+1dgt.）	±（0.5%+2dgt.）
表示単位	N、g、oz切替可	N、kg、LB切替可
計測軸	オスネジM5	
使用環境	0～50℃、80% RH以下	
電源	単3電池×6本	
サイズ／質量	225L×83W×39Dmm／約550g	
標準付属品	単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書	

フォースゲージ用スタンド

品番 **FS-1001+WG-01** 価格 ¥108,000

- FG-5000A、FG-20KG の試験測定用に

フォースゲージは付いていません。

- ●フォースゲージ（FG-5000A/FG-20KG）用の試験スタンドです
- ●この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます

仕様

対応機種	FG-5000A，FG-20KG（押す、引く両用）
サイズ／質量	250W×230D×650Hmm／約8.72kg